

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/echosonda-humminbird-solix-12-chirp-mega-si-gps-g3-p-20017.html>



Echosonda Humminbird SOLIX 12 CHIRP MEGA SI+ GPS G3

Cena	19 700,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	411550-1
Producent	Humminbird

Opis produktu

Informacja o produkcie

Rozmiar wyświetlacza przekątna: 12,1 cala
Wyświetl matrycę pikseli: 1280H x 800V
Przetwornik w zestawie: XM 14 HW MSI T
Kompatybilny z: Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota wbudowany MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota wbudowany MEGA SI, MEGA Live, AIS, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, Jeden - Sieć łodzi
Cechy: Ekran dotykowy, obrazowanie na żywo MEGA, praca w sieci, obrazowanie w dół, wbudowany GPS, Bluetooth, obrazowanie boczne, CHIRP o podwójnym spektrum, wbudowane mapowanie, obrazowanie MEGA+, Wi-Fi
Gniazdo karty pamięci: Podwójne SD
Standard sonaru: CHIRP z podwójnym spektrum, obrazowanie boczne MEGA+, obrazowanie MEGA w dół+
Zasięg sonaru: 20°, 42°, 60°, (2) 86° i (2) 55° przy -10 dB
Sonar – opcjonalny: 50/83/200 kHz, Airmar wysoki, średni i niski
CHIRP – obsługiwane częstotliwości: Tryb szeroki (130–250 kHz), opcjonalnie tryb głębokowodny (28–250 kHz), tryb pełny (28–75 kHz), tryb wąski (75–155 kHz)
Obsługiwane częstotliwości sonaru: 50/83/200/455/800 kHz i 1,2 MHz
Sonar głębi: 3500 stóp (opcjonalny Airmar CHIRP), 1200 stóp (standardowy przetwornik)
CHIRP – obsługiwane częstotliwości obrazowania: MEGA DI+ (1100–1200 kHz), 800 kHz SI+ (780–840 kHz), 455 kHz SI+ (405–505 kHz), 800 kHz DI+ (800–860 kHz), 455 kHz DI+ (435–535 kHz), MEGA SI+ (1050–1175 kHz)
Obrazowanie głębi: 250 stóp (MEGA), 400 stóp (455 kHz), 125 stóp (800 kHz)
Obrazowanie po stronie zasięgu (bok do boku): 800 stóp (455 kHz), 500 stóp (MEGA), 250 stóp (800 kHz)
Interfejs: Ekran dotykowy
Pobór mocy: 2,7 ampera
Wejście zasilania: 10,8–20 V prądu stałego
Moc wyjściowa międzyszczytowa: 8000 watów
Moc wyjściowa RMS: 1000 watów
Zrzut ekranu: Tak
Nagranie sonaru: Tak
Montaż standardowy: Gimbal
Rozmiar standardowy: 13,82 cala szer. x 9,55 cala wys. x 4,79 cala gł
Montaż opcjonalny: Zestaw do montażu w desce rozdzielczej
Rozmiar opcjonalny do montażu: 13,82 cala szer. x 8,21 cala wys. x 1,2 cala gł
Położenie mocowania przetwornika: Rygiel
Tworzenie map GPS: **Tak**
Odbiornik GPS: Wewnętrzny
Wykreślanie śladów GPS: Tak
Waypointy, trasy, ślady/punkty: 10 000, 50, 50/20 000
Zgodność z obrazem 360°: Tak
Kompatybilność MEGA na żywo: Tak
Mapa bazowa Humminbirda: Tak
Kompatybilność z LakeMasterem: Tak
Kompatybilność z CoastMasterem: Tak

Kompatybilność z Navionics Gold/HotMaps: Tak
Kompatybilność z Navionics Platinum+: Tak
Kompatybilność z platyną: Tak
Kompatybilność Minn Kota i-Pilot Link: Tak
Kompatybilność z kotwicą do płytkiej wody Minn Kota Talon: Tak
Kompatybilność radarowa: Tak
Zgodność z 5-portowym przełącznikiem Ethernet: Tak
Kompatybilność z AIS: Opcjonalny
Kompatybilność z autopilotem: Tak
Zgodność czujnika kursu z GPS: Tak
NMEA2000: **Tak**
Separacja celu: 2,5 cala
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji: Tak
Zobacz zaprogramowane klawisze: Nie
System menu X-Press: Nie
Niestandardowy odczyt cyfrowy: Tak
Niestandardowe wybory widoków: Tak
Kolory wyświetlacza Skala szarości: 16-bitowy
Typ wyświetlacza: Kolorowy TFT
Prędkość: **Tak**
Temperatura: **Tak**
Alarm temperatury: Tak
Wykres temperatury: Tak
Kompatybilny z HDMI: Nie
Gwarancja 2 lata

Opis Produktu

- **SOLIX 12 CHIRP MSI+ G3** łączy w sobie najnowocześniejsze technologie, takie jak MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, Dual Spectrum CHIRP Sonar i AutoChart Live na wyjątkowo wyraźnym wyświetlaczu Cross Touch®. Wykorzystaj w pełni duży ekran dotykowy o przekątnej 12,1 cala z konfigurowalnymi widokami i ustawieniami, które pozwalają zobaczyć wiele technologii jednocześnie i szybko znaleźć to, czego szukasz, za pomocą wygodnego menu na pasku bocznym. Wykorzystaj moc sieciową wbudowanej sieci Wi-Fi i NMEA 2000®, a także połączenia Bluetooth® i Ethernet zapewniające kompatybilność z rodziną produktów One-Boat Network™ firm Humminbird, Minn Kota i Cannon.
- Interfejs Cross Touch®: Steruj swoją echosondą za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury — decyzja należy do Ciebie. Dowolną nawigację po menu, którą możesz wykonać na ekranie dotykowym, można również wykonać za pomocą klawiatury, zapewniając szybki i intuicyjny dostęp do technologii na Twoich warunkach, bez względu na Twoją sytuację i warunki.
- Dostosowane do potrzeb: korzystaj z intuicyjnego interfejsu użytkownika i menu na pasku bocznym, które zapewniają konfigurowalne ustawienia i kombinacje widoków, dzięki którym Twoje wrażenia z wędkowania będą spersonalizowane.
- NOWY Procesor dwurdzeniowy: wykonuj dowolne zadania szybko i łatwo dzięki ultrasensywnemu interfejsowi i zwiększonej mocy obliczeniowej.
- Identyfikator przetwornika Airmar®: Dla tych, którzy chcą zainstalować dodatkowe przetworniki 2D Airmar, SOLIX G3 zapewnia identyfikator przetwornika, aby umożliwić szybką i prostą konfigurację.
- Wiodący w branży sonar Humminbird: wyposażony w funkcje MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ i sonar CHIRP o podwójnym spektrum, dzięki którym utrzymasz się na rybie. MEGA Imaging+ zapewnia widok do 250 stóp pod i na zewnątrz łodzi, a Dual Spectrum CHIRP wyświetla wyjątkowy sonar 2D z doskonałą separacją celów i wyrazistością ryb.
- Wewnętrzny GPS i mapa bazowa Humminbird: Nasza ulepszona mapa bazowa zapewnia wyraźny widok podwodnego terenu i okolicznych punktów szczególnych, dzięki czemu możesz łowić ryby i nawigować z całkowitą pewnością. Identyfikuj boje, znaczniki dennie, zagrożenia, przystanie, kontury, znaczniki głębokości i wiele, wiele więcej. Zawiera mapy ponad 10 000 jezior oraz zasięg wybrzeża kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.
- Kompatybilny z mapami Premium: Humminbird zapewnia najbardziej kompletną ofertę opcji map premium dla wędkarzy na całym świecie. Uzyskaj pełny obraz świata poniżej dzięki opcjonalnym mapom z produktów LakeMaster® i CoastMaster™ firmy Humminbird, a także wybranym kompatybilnym mapom Navionics®.
- AutoChart Live: Twórz mapy swoich miejsc połowowych w czasie rzeczywistym, korzystając z opatentowanych funkcji Humminbird® LakeMaster®. Mapuj kontury głębokości, twardość dna i roślinność podczas prowadzenia łodzi. Jest standardowo wyposażony w osiem (8) godzin wbudowanego czasu nagrywania i jest kompatybilny z kartami SD AutoChart Zero Line, zapewniając praktycznie nieskończoną pojemność mapowania AutoChart Live.
- Kompatybilność z jedną łodzią: Wiele modeli Humminbird bezproblemowo integruje się i komunikuje z silnikami Minn Kota i downriggerami Cannon Optimum, aby odblokować więcej funkcji i możliwości dla wędkarzy na całym świecie. Wykorzystaj więcej czasu na wodzie dzięki ekskluzywnym funkcjom sterowania łodzią i łowienia ryb w sieci One-Boat Network.
- Sieć Ethernet: Szybki Ethernet umożliwia zbudowanie wydajnego, profesjonalnego systemu wędkarskiego. Z łatwością podłącz wiele echosond lub zmodernizuj, korzystając z dodatkowych technologii, takich jak Minn Kota i-Pilot Link i

Humminbird CHIRP Radar.

- Bluetooth: Przejmij kontrolę bezpośrednio z ekranu swojego Humminbirda dzięki bezprzewodowej komunikacji z kompatybilnymi kotwicami do płytkiej wody Talon i Raptor, a także downriggerami Cannon Optimum. Dodatkowe funkcje obejmują bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania z aplikacji Humminbird FishSmart i wyświetlanie powiadomień ze smartfona na Twoim Humminbird.
- Wbudowana sieć NMEA 2000: podłącz dodatkową sieć NMEA 2000 do głowicy sterującej, aby uzyskać jeszcze więcej informacji; od wydajności łodzi po warunki pogodowe i wodne — zrozumiesz to wszystko dzięki sieci NMEA 2000.
- Kompatybilny z CZone® Contact 6, Contact 6 Plus i cyfrowymi urządzeniami przełączającymi Zawiera głowicę sterującą, osłonę ekranu, przetwornik do montażu na pawęży, elementy montażowe, kabel zasilający i wspornik montażowy gimbała (opcjonalny uchwyt RAM nie wchodzi w skład zestawu).

AKCESORIA



XM 14 HW MSI T - SOLIX MEGA SI+, DI+, PODWÓJNE SPEKTRUM CHIRP Z PRZETWORNIKIEM PAWĘŻY TEMPERATURY



XP 14 HW - DWUZAKRESOWY PRZETWORNIK CHIRP SOLIX DO MONTAŻU W KADŁUBIE



XNT 14 HW T - SOLIX DUAL SPECTRUM CHIRP Z PRZETWORNIKIEM PAWĘŻY TEMPERATURY



COASTMASTER US COASTAL V1

COASTMASTER US COASTAL V1

- Artykuł nr 601015-1
- Znajdź drogę do kolejnego dużego połowu dzięki niesamowitej dokładności i szczegółowości Humminbird® CoastMaster®, zapewniającego bardzo dokładne pokrycie map wszystkich wód przybrzeżnych Stanów Zjednoczonych. Od łatwych do odczytania konturów po wyróżnione zakresy głębokości — będziesz mieć narzędzia potrzebne do zidentyfikowania miejsc, w których mogą przebywać ryby, i bezpiecznego nawigowania w nich.
- Technologia VX zapewnia pięć konfigurowalnych palet kolorów i szybsze ładowanie map, dzięki czemu możesz wykorzystać każdą chwilę na wodzie.
- Zobacz świat na swój sposób dzięki trzem gotowym widokom.
- Przejście z map wędkarskich na mapy morskie lub utworzenie własnych, niestandardowych ustawień widoku jest szybkie i łatwe.
- Dzięki oprogramowaniu prognostycznemu CoastMaster umożliwia zaplanowanie dnia wędkowania z uwzględnieniem kierunku i wysokości pływów, a także prędkości i kierunku prądów i nie tylko, dzięki czemu nigdy nie zostaniesz przyłapany na zgadywaniu.
- Utwórz do czterech zdefiniowanych przez użytkownika zakresów podświetlenia głębokości, dzięki czemu możesz łatwo wybrać produktywną wodę i pozostać w strefie brania.
- Nawiguj bezpiecznie i szybko, identyfikuj miejsca, w których ukrywają się ryby, dzięki czerwonym cieniom dla obszarów płytkich wód w regulowanym zakresie od zera do 30 stóp.
- Zsynchronizuj kontury głębokości i linie brzegowe map CoastMaster z rzeczywistymi poziomami wody, tak aby mapa odzwierciedlała aktualny poziom wody w Twoich łowiskach.
- Uzyskaj dostęp do bogactwa danych nawigacyjnych, dzięki którym Twoja następna podróż będzie bezpieczna i udana. Uzyskaj dostęp do pomocy nawigacyjnych, sztucznych raf i interesujących miejsc.
- W połączeniu z Minn Kota i-Pilot Link możesz „podążać” za wybraną linią konturu głębokości, zapewniając precyzyjne, automatyczne sterowanie łodzią
- Kompatybilny z Humminbird HELIX® G3/G3N i nowszymi, wszystkimi jednostkami SOLIX® i wszystkimi jednostkami APEX™.
- Roczna gwarancja na kartografię. Otwarte opakowania nie podlegają zwrotowi.
- HELIX 9-15 (G3N i nowsze) i wszystkie SOLIX wymagają mapy bazowej v1.031
- HELIX 5/7/8 (G3/G3N i nowsze) wymaga mapy bazowej v2.010.
- Aby zobaczyć zasięg w swoim regionie, pobierz aplikację One-Boat Network na swoje urządzenie mobilne i zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatną 30-dniową subskrypcję premium. 24,99 USD rocznie po zakończeniu okresu próbnego. Anuluj w dowolnym momencie.

XP 14 HW — DWUZAKRESOWY PRZETWORNIK CHIRP SOLIX DO MONTAŻU W KADŁUBIE



- Artykuł nr 710286-1
- Znajdujący się w kadłubie przetwornik CHIRP o podwójnym spektrum obsługuje sonar Dual Spectrum CHIRP 2D z wiązką o wysokiej częstotliwości i szerokim kątem stożka, oferujący zakres CHIRP w zakresie 150–220 kHz i maksymalną głębokość 300 metrów. Brak temperatury. Do stosowania w jednowarstwowych kadłubach z włókna szklanego.
- Kompatybilny z: wszystkimi APEX, wszystkimi SOLIX, aż do maksymalnych możliwości przetwornika.
- Jednostki Side Imaging™ i Down Imaging™ obsługują XP 14 HW wyłącznie jako przetwornik sonaru. Ten przetwornik nie obsługuje obrazowania bocznego ani obrazowania dolnego.
- Długość kabla: 15 stóp.
- Częstotliwości CHIRP o podwójnym spektrum: pełne: 150–220 kHz, wąskie: 180–240 kHz, szerokie: 140–200 kHz.
- Maksymalna głębokość CHIRP z podwójnym spektrum: 365 m (1200 stóp).

XM 14 HW MSI T - SOLIX MEGA SI+, DI+, PODWÓJNE SPEKTRUM CHIRP Z PRZETWORNIKIEM PAWĘŻOWYM TEMPERATURY

- Artykuł nr 710292-1
- Mocowanie pawężowe, obrazowanie boczne MEGA+, obrazowanie MEGA dolne +, 800 kHz/455 kHz i 1,2 MHz oraz sonar CHIRP 2D o podwójnym spektrum z zakresem CHIRP 150–220 kHz. Zawiera wbudowany czujnik temperatury.
- Kompatybilny z: wszystkimi modelami APEX, wszystkimi modelami SOLIX CHIRP MEGA SI+ G2 i G3.
- Długość kabla: 20 stóp.
- Częstotliwości CHIRP o podwójnym spektrum: pełne: 150–220 kHz, wąskie: 180–240 kHz, szerokie: 140–200 kHz.
- Maksymalna głębokość CHIRP z podwójnym spektrum: 365 m (1200 stóp).
- Częstotliwości obrazowania bocznego MEGA — maksymalny zasięg (bok do boku): 455 kHz: 440–500 kHz – 800 stóp (244 m), 800 kHz: 790–850 kHz – 250 stóp (76 m), MEGA SI+: 1075–1150 kHz – 400 stóp (122 m).
- Częstotliwości obrazowania MEGA w dół — maksymalna głębokość: 455 kHz: 440–500 kHz – 400 stóp (122 m), 800 kHz: 790–850 kHz – 250 stóp (76 m), MEGA DI+: 1075–1150 kHz – 200 stóp (61 m).

XNT 14 HW T - SOLIX DUAL SPECTRUM CHIRP



- Artykuł nr 710285-1
- Przetwornik CHIRP o podwójnym spektrum montowany na pawęży obsługuje sonar CHIRP 2D o podwójnym spektrum o zakresie 150-220 kHz i maksymalnej głębokości 300 metrów. Zawiera wbudowaną temperaturę.
- Kompatybilny z: wszystkimi modelami APEX, wszystkimi modelami SOLIX przy maksymalnych możliwościach przetwornika.
- Jednostki Side Imaging™ i Down Imaging™ mogą obsługiwać XNT 14 HW T wyłącznie jako przetwornik sonaru 2D.
- Ten przetwornik nie obsługuje obrazowania bocznego ani obrazowania dolnego.
- Długość kabla: 20 stóp.
- Częstotliwości CHIRP o podwójnym spektrum: pełne: 150-220 kHz, wąskie: 180-240 kHz, szerokie: 140-200 kHz.
- Maksymalna głębokość CHIRP z podwójnym spektrum: 365 m (1200 stóp).

Katalog Lowrance 2019

[Katalog Lowrance 2019](#)