Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 16:54

Link do produktu: https://rybi-ogon.pl/echosonda-lowrance-hds-12-pro-z-active-imaging-hd-p-20179.html



Echosonda Lowrance HDS-12 PRO z Active Imaging™ HD

Cena	**14 500,00 zł**
Cena poprzednia	~~**15 511,00 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**000-15988-001**
Producent	**Lowrance**

Opis produktu

Informacja o produkcie

Menu: polskie
Instrukcja: j. polski
Gwarancja: 2 lata + 3 dodatkowe lata, opcja aktualizacji łącznie 5 lat
HDS PRO-12: przetwornik FishReveal ActiveImaging HD™ 3 w 1.

*wymaga modułu sonaru S3100 dla Fish Reveal SideScan

Opis Produktu

Zobacz więcej i złap więcej dzięki nowej echosondzie wędkarskiej/ploterowi nawigacyjnemu HDS PRO. Obserwuj na żywo reakcje ryb na przynętę dzięki nowemu sonarowi ActiveTarget® 2 Live Sonar o wysokiej rozdzielczości i znajduj ryby oraz strukturę trzymania dzięki nowej technologii Active Imaging™ HD o ultrawysokiej rozdzielczości. Szybko znajduj obszary połowowe dzięki najnowszym i najbardziej szczegółowym mapom C-MAP® i korzystaj z pełnej sieci systemu połowowego z rozszerzoną kontrolą łodzi od dziobu do rufy.

Przetwornik

- **SKU:** 000-16060-001
- **Uzyskaj najwyższą jakość wykrywania ryb:** dzięki nowemu sonarowi Active Imaging™ HD 3-w-1 o wysokiej rozdzielczości.
- **Uzyskaj najczystsze obrazy ryb i struktur:** dzięki sonarowi Lowrance® CHIRP, wysokiej częstotliwości (do 1,2 MHz) SideScan/DownScan Imaging™, a także FishReveal™ DownScan i nowemu widokowi FishReveal SideScan*, ułatwiające identyfikację ryb.
- **Zgodność z technologią SideScan Imaging:** SideScan HD z FishReveal TM * *SideScan HD z FishReveal wymaga modułu S3100,*
- **Zgodność z obrazowaniem DownScan:** DownScan HD with Fish Reveal™ * *Active Imaging HD 2-w-1 wymaga oddzielnego tradycyjnego przetwornika sonaru, aby umożliwić DownScan FishReveal,*
- **Zgodność:** HDS ® PRO jest wyposażony w obsługę Active Imaging HD. HDS ® LIVE, HDS ® Carbon i Elite FS ® wymagają modułu sonaru S3100.

Ekran

- **Kolor podświetlenia:** czysta biała dioda LED,
- **Rozdzielczość wyświetlacza:** 1280x720,
- **Jasność ekranu:** > 1200 nitów,
- **Kąty widzenia:** 80° góra/dół, 80° lewo/prawo.

Łączność

- **Bluetooth zintegrowany:** bluetooth 4.0 z obsługą bluetooth,
- **Porty Ethernet:** x 100 Mbit, maksymalnie 6 urządzeń wielofunkcyjnych w sieci,
- **Łączność Wi-Fi:** Wewnętrzny standard 802.11b/g/n i kompatybilny z modułem WiFi-1,
- **N2K PG Ns:** otrzymuj 65240, adres zadany przez ISO, 127245 Ster, 127251 szybkość skrętu, 127257 położenie, 127488 parametry silnika, szybka aktualizacja, 127489 parametry silnika, dynamiczne, 127493 parametry skrzyni biegów, dynamiczne, 127505 poziom płynu, 127508 stan akumulatora, 129033 godzina i data, 129038 raport o pozycji AIS klasy A, 129039 raport o pozycji AIS klasy B, 129040 rozszerzony raport o pozycji AIS klasy B, 129794 dane statyczne i związane z podróżą AIS klasy A, 129801 adres AIS wiadomość związana z bezpieczeństwem, 129802 wiadomość rozgłoszeniowa AIS związana z bezpieczeństwem, 129808 Informacje o wywołaniu DSC, 130313 wilgotność, 130314 rzeczywiste ciśnienie, 130576 Stan małej jednostki, 65285 temperatura z instancją, 65325 stan przeprogramowania, 65480 odpowiedź parametru, 130817 informacje o produkcie, 130820 stan przeprogramowania, 130832 zużycie paliwa – wysoka rozdzielczość,130834 konfiguracja silnika i zbiornika, 130838 ostrzeżenie o poziomie płynu, 130842 przesyłanie komunikatów AIS i VHF, 130843 stan sonaru — częstotliwość i napięcie DSP transmisja i odbiór: 59392 potwierdzenie ISO, 59904 żądanie ISO, 60160 protokół transportu ISO, transfer danych, 60416 protokół transportu ISO, zarządzanie połączeniami, 60928 żądanie adresu ISO, 126208 funkcja grupy NMEA, 126464 odbieranie/nadawanie funkcji grupy PGN, 126992 czas systemowy, 126996 Informacje o produkcie, 127237 kierunek/kontrola toru, 127250 kierunek statku, 127258 odchylenie magnetyczne, 128259 Prędkość, 128267 głębokość wody, 128275 dziennik odległości, 129025 pozycja, szybka aktualizacja, 120296 COG i SOG, szybka aktualizacja, 129029 dane pozycji GNSS, 129283 błąd zejścia z toru, 129284 dane nawigacji, 129539 DOP GNSS, 129540 satelity GNSS w widoku, 130074 trasa i usługa WP — lista WP - nazwa i stanowisko WP,130310 parametry środowiskowe, 130311 parametry środowiskowe, 130312 temperatura, 130577 dane dotyczące kierunku, 61184 polecenie parametru, 65292 ostrzeżenia dotyczące czystego poziomu płynu, 65293 konfiguracja LGC-2000, 65323 żądanie grupy użytkowników danych, 130831 konfiguracja silnika EP-20 suzuki i urządzenia pamięci masowej EP-50, 130835 konfiguracja silnika i zbiornika, 130839 konfiguracja ciśnienia EP-45, 130840 Konfiguracja grupy użytkowników danych, 130845 uchwyt parametru, 130850 polecenie zdarzenia, 130851 tylko wysłanie odpowiedzi na zdarzenie 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818, przeprogramowanie dane, 130819 żądanie przeprogramowania, 130828 numer seryjny zestawu, 130836 konfiguracja poziomu płynu, 130837 konfiguracja turbiny przepływu paliwa 130312 temperatura, 130577 Dane dotyczące kierunku, 61184 polecenie parametru, 65292 wyczyść ostrzeżenia o poziomie płynu, 65293 konfiguracja LGC-2000, 65323 żądanie grupy użytkowników danych, 130831 konfiguracja silnika EP-20 suzuki i urządzenia pamięci masowej EP-50, 130835 konfiguracja silnika i zbiornika, 130839 konfiguracja ciśnienia EP-45, 130840 konfiguracja grupy użytkowników danych, 130845 uchwyt parametru, 130850 polecenie zdarzenia, 130851 tylko przesyłanie odpowiedzi na zdarzenie 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowanie danych, 130819 żądanie przeprogramowania, 1308 28 zestaw numer seryjny, konfiguracja poziomu płynu 130836, konfiguracja turbiny przepływu paliwa 130837130312 temperatura, 130577 dane dotyczące kierunku, 61184 polecenie parametru, 65292 wyczyść ostrzeżenia o poziomie płynu, 65293 konfiguracja LGC-2000, 65323 żądanie grupy użytkowników danych, 130831 konfiguracja silnika EP-20 Suzuki i urządzenia pamięci masowej EP-50, 130835 konfiguracja silnika i zbiornika, 130839 konfiguracja ciśnienia EP-45, 130840 konfiguracja grupy użytkowników danych, 130845 uchwyt parametru, 130850 polecenie zdarzenia, 130851 tylko przesyłanie odpowiedzi na zdarzenie 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowanie danych, 130819 żądanie przeprogramowania, 1308 28 zestaw numer seryjny, konfiguracja poziomu płynu 130836, konfiguracja turbiny przepływu paliwa 13083765323 żądanie grupy użytkowników danych, 130831 EP-20 konfiguracja silnika Suzuki i urządzenia pamięci masowej EP-50, 130835 konfiguracja silnika i zbiornika, 130839 konfiguracja ciśnienia EP-45, 130840 konfiguracja grupy użytkowników danych, 130845 uchwyt parametru, 130850 polecenie zdarzenia, 130851 zdarzenie tylko przesyłanie odpowiedzi 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowywanie danych, 130819 żądanie przeprogramowania, 130828 numer seryjny zestawu, 130836 konfiguracja poziomu płynu, 130837 konfiguracja turbiny przepływu paliwa 65323 żądanie grupy użytkowników danych, 130831 EP-20 konfiguracja silnika Suzuki i urządzenia pamięci masowej EP-50, 130835 konfiguracja silnika i zbiornika, 130839 konfiguracja ciśnienia EP-45, 130840 konfiguracja grupy użytkowników danych, 130845 uchwyt parametru, 130850 polecenie zdarzenia, 130851 zdarzenie tylko przesyłanie odpowiedzi 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowywanie danych, 130819 żądanie przeprogramowania, 130828 Numer seryjny zestawu, 130836 konfiguracja poziomu płynu, 130837 konfiguracja turbiny przepływu paliwa130851 tylko wysyłanie odpowiedzi na zdarzenie 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowanie danych, 130819 żądanie przeprogramowania, 130828 numer seryjny zestawu, 130836 konfiguracja poziomu płynu, 130837 konfiguracja turbiny przepływu paliwa130851 tylko wysyłanie odpowiedzi na zdarzenie 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowanie danych, 130819 żądanie przeprogramowania, 130828 numer seryjny zestawu, 130836 konfiguracja poziomu płynu, 130837 konfiguracja turbiny przepływu paliwa.

- **Obsługiwane zdania NMEA 0183:** TX / RX, - GPS Receive GGA GLL GSA GSV VTG ZDA Transmit GGA GLL GSA GSV VTG ZDA GLCTX / RX - Navigation Receive RMC Transmit AAM APB BOD BWC BWR RMC RMB XTE XDRTX / RX - SonarReceive DBT DPT MTW VLW VHMTransmit DBT DPT MTW VLW VHMTX / RX - Kompas Odbiór HDG HDT HDM Transmit HDGTX / RX - Wind Receive MWV MWD Transmit MWV MWDTX / RX - AIS / DSC*Receive DSC DSE VDM*Zdania AIS nie są mostkowane do lub z NMEA 2000,
- **Łączność NMEA2000:** 1x mikro,
- **Łączność z komputerem:** nie,
- **Przechowywanie kart SD:** 2 karty micro SD do 32 GB,
- **Wideo:** wejście kompozytowe wideo RCA — jednokanałowe przez opcjonalny adapter.

Kartografia

- **Obsługiwane wykresy:** C-MAP RevealC-MAP DiscoverC-MAP Reveal XC-MAP Discover XC-MAP (MAX N, MAX N+)C-MAP GenesisC-MAP Precision Contour HD (TYLKO AMER) Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) Insight (Pro i HD) Regionalni partnerzy mapujący firmy Lowrance,

Autopilot

- **Manewry Turn Patterns:** kurs, waypoint, wspomaganie kierownicy, zawracanie, zawracanie spiralne, zygzaki kwadraty,
- **Tryby kierowania:** course heading, waypoint, wspomaganie kierownicy.

Elektryczny

- **Pobór mocy maks:** 2,9 A przy 13,8 V prądu stałego z pełnym podświetleniem i włączonym sonarem,
- **Pobór mocy min:** 3,6 A przy 13 V prądu stałego z pełnym podświetleniem i włączonym sonarem,
- **Zużycie energii typowe:** 2,3 A przy 13 V prądu stałego z pełnym podświetleniem i włączonym sonarem,
- **Zalecana wartość bezpiecznika:** 5A,

- **Napięcie zasilania:** 12 V prądu stałego (10,8–17 V prądu stałego).

Środowisko

- **Wilgotność:** IEC 60945 Wilgotne ciepło 150°F (66°C) przy wilgotności względnej 95% (48 godz.),
- **Zakres temperatury:** pracy5°F do 131°F (-15°C do 55°C),
- **Wibracje uderzeniowe:** 100 000 cykli 20 G,
- **Zakres temperatur przechowywania:** 4°F do 140°F (-20°C do 60°C),
- **Wodoodporność:** IPX7 z zamkniętą klapką karty.

GPS

- **Korekta:** DGPS, WAAS,
- **Kanały odbiornika:** 16,
- **Dokładność pozycji:** 20m RMS,
- **Czas na pierwszą naprawę:** 30s,
- **Częstotliwość aktualizacji:** 10Hz.

MFD

- **AIS:** wykres AIS i nakładka radarowa. Szczegóły statku docelowego,
- **Autopilot:** silnik zaburtowy NAC-1NAC-2Ghost, silnik do trolingu MotorGuide Xi5/Xi3 Silnik do trolingu **wymaga bramki Motorguide PinPoint,
- **Kartografia wliczona w cenę:** tło świata C-MAP (modele ROW)Mapa bazowa Navionics (modele AMER i ROW),
- **Przełączanie cyfrowe:** włączone navio,
- **GPS:** 10 Hz GPS/GLONASS WAAS/EGNOS/MSAS,
- **Pamięć wewnętrzna:** 8,0 GB,
- **Multimedia:** sonichub, sonichub, 2fusion, link, produkty dowolne, produkty Marine Aduio zgodne z NMEA 2000,
- **Kompatybilność z sonarem:** zintegrowany: CHIRPBroadband, Active Imaging, DownScan, Active Imaging, SideScan, Active Imaging HD, DownScan, Active Imaging HD, SideScan zgodny z: ActiveTarget, ActiveTarget2, S3100 Sonar HubStructureScan, StructureScanHD, StructureScan3D, LiveSight (wymaga modułu PSI-1),
- **Punkty trasy, trasy, ślady:** 3000 punktów trasy, 100 tras, 100 szlaków z maksymalnie 10 000 punktów na szlak,
- **Pogoda:** SiriusXM przez WM-3 (tylko USA).

Fizyczny

- **Bezpieczny kompas:** 65 cm (2,1 stopy),
- **Wymiary szer. x wys. x gł:** 13,68 cala (347,5 mm) x 9,00 cala (225,5 mm) x 3,26 cala (82,9 mm),
- **Typ mocowania:** wspornik gimbala, mocowanie wpuszczane w przednią deskę rozdzielczą, mocowanie wpuszczane w tylną deskę rozdzielczą,
- **Waga:** 5,76 funta (2,61 kg).

Pozostałe

- **Interfejs:** ekran dotykowy :pełny wielodotykowy ekran dotykowy, klawiatura: 8-kierunkowa klawiatura, kierunkowa Zoom +/-Exit Enter, menu, waypoint, zasilanie/światło,
- **Języki:** standardowy pakiet językowy: afrikaans/afrikaans, duński/duński, niemiecki/deutsch, angielski (amerykański), angielski (brytyjski), hiszpański/español, fiński/suomi, francuski/français, grecki/Ελληνικά, islandzki/islenska, włoski/włoski, Holenderski/Niderlandzki, Norweski/Norsk, Portugalski (Brazylia)/Português (BR), Portugalski (Portugalia)/Português (PT), Szwedzki/SvenskaAsian Pakiet językowy: Angielski (USA), Angielski (Wielka Brytania), Japoński/□□□, Koreański /□□□, tajski/□□□□□□□, chiński (uproszczony) Chiny/□□□□, chiński (tradycyjny) Tajwan/□□□□Pakiet językowy Europy Wschodniej: bułgarski/Български, niemiecki/niemiecki, estoński/esti, angielski (amerykański), angielski (Wielka Brytania), hiszpański/Español, francuski/Français, hebrajski/ עברית, chorwacki/ Hrvatski, węgierski/ Magyar, włoski/włoski, litewski/Lietuvos, łotewski/ Latvijas, polski/polski, słowacki/slovensky,Turecki/TürkçeRosja/Ukraina Pakiet językowy: niemiecki/Deutsch, angielski (USA), angielski (UK), hiszpański/Español, włoski/włoski, rosyjski/Русский, Ukraina/ Українська Pakiet językowy Bliskiego Wschodu: arabski (ZEA)/ العربية, niemiecki/ Deutsch, English (US), English (UK), Farsi/ فارسی , French/Français, Italian/Italiano.ns, duński/dansk, niemiecki/deutsch, angielski (amerykański), angielski (brytyjski), hiszpański/español, fiński/suomi, francuski/français, grecki/Ελληνικά, islandzki/islenska, włoski/włoski, Holenderski/Nederlands, Norweski/Norsk, Portugalski (Brazylia)/Português (BR), Portugalski (Portugalia)/Português (PT), Szwedzki/Svenska Pakiet języków azjatyckich: angielski (USA), angielski (UK), japoński/□□□, koreański /□□□, tajski/□□□□□□□, chiński – (uproszczony) Chiny/□□□□, chiński – (tradycyjny) Tajwan/□□□□ Pakiet językowy Europy Wschodniej:bułgarski/Български, niemiecki/Deutsch, estoński/Eesti, angielski (USA), angielski (Wielka Brytania), hiszpański/español, francuski/français, hebrajski/עברית, chorwacki/hrvatski, węgierski/madziarski, włoski/włoski, litewski/Lietuvos, łotewski/latvijas, polski/polski, słowacki/slovensky, turecki/turecki/rosyjski/ukraiński pakiet: niemiecki/Deutsch, angielski (USA), angielski (UK), hiszpański/Español, włoski/włoski, rosyjski/Русский, Ukraina/ УкраїнськаBliskowschodni pakiet językowy: arabski (ZEA)/ العربية, niemiecki/Deutsch, angielski (US) , angielski (brytyjski), perski/فارسی , francuski/français, włoski/włoski.

Lowrance Nowości 2023

Lowrance Nowości 2023