

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/echosonda-lowrance-hds-12-pro-z-active-imaging-hd-p-20179.html>

# Echosonda Lowrance HDS-12 PRO z Active Imaging™ HD



Cena	<b>14 500,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>15 511,00 zł</del>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>000-15988-001</b>
Producent	<b>Lowrance</b>

## Opis produktu

### Informacja o produkcie

**Menu:** polskie

**Instrukcja:** j. polski

**Gwarancja:** 2 lata + 3 dodatkowe lata, opcja aktualizacji łącznie 5 lat

**HDS PRO-12:** przetwornik FishReveal ActiveImaging HD™ 3 w 1.

\*wymaga modułu sonaru S3100 dla Fish Reveal SideScan

### Opis Produktu

Zobacz więcej i złap więcej dzięki nowej echosondzie wędkarskiej/ploterowi nawigacyjnemu HDS PRO. Obserwuj na żywo reakcje ryb na przynętę dzięki nowemu sonarowi ActiveTarget® 2 Live Sonar o wysokiej rozdzielczości i znajdź ryby oraz strukturę trzymaną dzięki nowej technologii Active Imaging™ HD o ultrawysokiej rozdzielczości. Szybko znajdź obszary połowowe dzięki najnowszym i najbardziej szczegółowym mapom C-MAP® i korzystaj z pełnej sieci systemu połowowego z rozszerzoną kontrolą łodzi od dziobu do rufy.

### Przetwornik

- **SKU:** 000-16060-001
- **Uzyskaj najwyższą jakość wykrywania ryb:** dzięki nowemu sonarowi Active Imaging™ HD 3-w-1 o wysokiej rozdzielczości.
- **Uzyskaj najczystsze obrazy ryb i struktur:** dzięki sonarowi Lowrance® CHIRP, wysokiej częstotliwości (do 1,2 MHz) SideScan/DownScan Imaging™, a także FishReveal™ DownScan i nowemu widokowi FishReveal SideScan\*, ułatwiające identyfikację ryb.
- **Zgodność z technologią SideScan Imaging:** SideScan HD z FishReveal™ \* SideScan HD z FishReveal wymaga modułu S3100,
- **Zgodność z obrazowaniem DownScan:** DownScan HD with Fish Reveal™ \* Active Imaging HD 2-w-1 wymaga oddzielnego tradycyjnego przetwornika sonaru, aby umożliwić DownScan FishReveal,
- **Zgodność:** HDS® PRO jest wyposażony w obsługę Active Imaging HD. HDS® LIVE, HDS® Carbon i Elite FS® wymagają modułu sonaru S3100.

### Ekran

- **Kolor podświetlenia:** czysta biała dioda LED,
- **Rozdzielczość wyświetlacza:** 1280x720,
- **Jasność ekranu:** > 1200 nitów,
- **Kąty widzenia:** 80° góra/dół, 80° lewo/prawo.

## Łączność

- **Bluetooth zintegrowany:** bluetooth 4.0 z obsługą bluetooth,
- **Porty Ethernet:** x 100 Mbit, maksymalnie 6 urządzeń wielofunkcyjnych w sieci,
- **Łączność Wi-Fi:** Wewnętrzny standard 802.11b/g/n i kompatybilny z modułem WiFi-1,
- **N2K PG Ns:** otrzymuj 65240, adres zadany przez ISO, 127245 Ster, 127251 szybkość skrętu, 127257 położenie, 127488 parametry silnika, szybko aktualizacja, 127489 parametry silnika, dynamiczne, 127493 parametry skrzyni biegów, dynamiczne, 127505 poziom płynu, 127508 stan akumulatora, 129033 godzina i data, 129038 raport o pozycji AIS klasy A, 129039 raport o pozycji AIS klasy B, 129040 rozszerzony raport o pozycji AIS klasy B, 129794 dane statyczne i związane z podróżą AIS klasy A, 129801 adres AIS wiadomość związana z bezpieczeństwem, 129802 wiadomość rozgłoszeniowa AIS związana z bezpieczeństwem, 129808 Informacje o wywołaniu DSC, 130313 wilgotność, 130314 rzeczywiste ciśnienie, 130576 Stan małej jednostki, 65285 temperatura z instancją, 65325 stan przeprogramowania, 65480 odpowiedź parametru, 130817 informacje o produkcji, 130820 stan przeprogramowania, 130832 zużycie paliwa - wysoka rozdzielczość, 130834 konfiguracja silnika i zbiornika, 130838 ostrzeżenie o poziomie płynu, 130842 przesyłanie komunikatów AIS i VHF, 130843 stan sonaru — częstotliwość i napięcie DSP transmisja i odbiór: 59392 potwierdzenie ISO, 59904 żądanie ISO, 60160 protokół transportu ISO, transfer danych, 60416 protokół transportu ISO, zarządzanie połączeniami, 60928 żądanie adresu ISO, 126208 funkcja grupy NMEA, 126464 odbieranie/nadawanie funkcji grupy PGN, 126992 czas systemowy, 126996 Informacje o produkcji, 127237 kierunek/kontrola toru, 127250 kierunek statku, 127258 odchylenie magnetyczne, 128259 Prędkość, 128267 głębokość wody, 128275 dziennik odległości, 129025 pozycja, szybko aktualizacja, 120296 COG i SOG, szybko aktualizacja, 129029 dane pozycji GNSS, 129283 błąd zejścia z toru, 129284 dane nawigacji, 129539 DOP GNSS, 129540 satelity GNSS w widoku, 130074 trasa i usługa WP — lista WP - nazwa i stanowisko WP, 130310 parametry środowiskowe, 130311 parametry środowiskowe, 130312 temperatura, 130577 dane dotyczące kierunku, 61184 polecenie parametru, 65292 ostrzeżenia dotyczące czystego poziomu płynu, 65293 konfiguracja LGC-2000, 65323 żądanie grupy użytkowników danych, 130831 konfiguracja silnika EP-20 suzuki i urządzenia pamięci masowej EP-50, 130835 konfiguracja silnika i zbiornika, 130839 konfiguracja ciśnienia EP-45, 130840 Konfiguracja grupy użytkowników danych, 130845 uchwyt parametru, 130850 polecenie zdarzenia, 130851 tylko wysłanie odpowiedzi na zdarzenie 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowanie dane, 130819 żądanie przeprogramowania, 130828 numer seryjny zestawu, 130836 konfiguracja poziomu płynu, 130837 konfiguracja turbiny przepływu paliwa 130312 temperatura, 130577 Dane dotyczące kierunku, 61184 polecenie parametru, 65292 wyczyść ostrzeżenia o poziomie płynu, 65293 konfiguracja LGC-2000, 65323 żądanie grupy użytkowników danych, 130831 konfiguracja silnika EP-20 Suzuki i urządzenia pamięci masowej EP-50, 130835 konfiguracja silnika i zbiornika, 130839 konfiguracja ciśnienia EP-45, 130840 konfiguracja grupy użytkowników danych, 130845 uchwyt parametru, 130850 polecenie zdarzenia, 130851 tylko przesyłanie odpowiedzi na zdarzenie 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowanie danych, 130819 żądanie przeprogramowania, 1308 28 zestaw numer seryjny, konfiguracja poziomu płynu 130836, konfiguracja turbiny przepływu paliwa 130837130312 temperatura, 130577 dane dotyczące kierunku, 61184 polecenie parametru, 65292 wyczyść ostrzeżenia o poziomie płynu, 65293 konfiguracja LGC-2000, 65323 żądanie grupy użytkowników danych, 130831 konfiguracja silnika EP-20 Suzuki i urządzenia pamięci masowej EP-50, 130835 konfiguracja silnika i zbiornika, 130839 konfiguracja ciśnienia EP-45, 130840 konfiguracja grupy użytkowników danych, 130845 uchwyt parametru, 130850 polecenie zdarzenia, 130851 tylko przesyłanie odpowiedzi na zdarzenie 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowanie danych, 130819 żądanie przeprogramowania, 1308 28 zestaw numer seryjny, konfiguracja poziomu płynu 130836, konfiguracja turbiny przepływu paliwa 13083765323 żądanie grupy użytkowników danych, 130831 EP-20 konfiguracja silnika Suzuki i urządzenia pamięci masowej EP-50, 130835 konfiguracja silnika i zbiornika, 130839 konfiguracja ciśnienia EP-45, 130840 konfiguracja grupy użytkowników danych, 130845 uchwyt parametru, 130850 polecenie zdarzenia, 130851 zdarzenie tylko przesyłanie odpowiedzi 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowanie danych, 130819 żądanie przeprogramowania, 130828 Numer seryjny zestawu, 130836 konfiguracja poziomu płynu, 130837 konfiguracja turbiny przepływu paliwa 65323 żądanie grupy użytkowników danych, 130831 EP-20 konfiguracja silnika Suzuki i urządzenia pamięci masowej EP-50, 130835 konfiguracja silnika i zbiornika, 130839 konfiguracja ciśnienia EP-45, 130840 konfiguracja grupy użytkowników danych, 130845 uchwyt parametru, 130850 polecenie zdarzenia, 130851 zdarzenie tylko przesyłanie odpowiedzi 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowanie danych, 130819 żądanie przeprogramowania, 130828 Numer seryjny zestawu, 130836 konfiguracja poziomu płynu, 130837 konfiguracja turbiny przepływu paliwa 130851 tylko wysłanie odpowiedzi na zdarzenie 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowanie danych, 130819 żądanie przeprogramowania, 130828 numer seryjny zestawu, 130836 konfiguracja poziomu płynu, 130837 konfiguracja turbiny przepływu paliwa 130851 tylko wysłanie odpowiedzi na zdarzenie 65287 konfiguracja czujnika temperatury, 65289 konfiguracja zakładki trymowania, 65290 konfiguracja prędkości koła łopatkowego, 130818 przeprogramowanie danych, 130819 żądanie przeprogramowania, 130828 numer seryjny zestawu, 130836 konfiguracja poziomu płynu, 130837 konfiguracja turbiny przepływu paliwa.
- **Obsługiwane zdania NMEA 0183:** TX / RX, - GPS Receive GGA GLL GSA GSV VTG ZDA Transmit GGA GLL GSA GSV VTG ZDA GLCTX / RX - Navigation Receive RMC Transmit AAM APB BOD BWC BWR RMC RMB XTE XDRXT / RX - SonarReceive DBT DPT MTW VLW VHMTransmit DBT DPT MTW VLW VHMTX / RX - Kompas Odbiór HDG HDT HDM Transmit HDGTX / RX - Wind Receive MWV MWD Transmit MWV MWDTX / RX - AIS / DSC\*Receive DSC DSE VDM\*Zdania AIS nie są mostkowane do lub z NMEA 2000,
- **Łączność NMEA2000:** 1x mikro,
- **Łączność z komputerem:** nie,
- **Przechowywanie kart SD:** 2 karty micro SD do 32 GB,
- **Wideo:** wejście kompozytowe wideo RCA — jednokanałowe przez opcjonalny adapter.

## Kartografia

- **Obsługiwane wykresy:** C-MAP RevealC-MAP DiscoverC-MAP Reveal XC-MAP Discover XC-MAP (MAX N, MAX N+)C-MAP GenesisC-MAP Precision Contour HD (TYLKO AMER) Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) Insight (Pro i HD) Regionalni partnerzy mapujący firmy Lowrance,

## Autopilot

- **Manewry Turn Patterns:** kurs, waypoint, wspomaganie kierownicy, zawracanie, zawracanie spiralne, zygzaki kwadraty,
- **Tryby kierowania:** course heading, waypoint, wspomaganie kierownicy.

## Elektryczny

- **Pobór mocy maks:** 2,9 A przy 13,8 V prądu stałego z pełnym podświetleniem i włączonym sonarem,
- **Pobór mocy min:** 3,6 A przy 13 V prądu stałego z pełnym podświetleniem i włączonym sonarem,



---

[Lowrance Nowości 2023](#)