

Dane aktualne na dzień: 05-06-2025 15:40

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/hds7-gen2-touch-row-bez-przetwornika-p-8711.html>



HDS7 Gen2 Touch ROW, bez przetwornika

Cena	4 755,00 zł
Cena poprzednia	5 880,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000-10763001
Producent	Lowrance

Opis produktu

Informacja o produkcie

Index: 000-10763-001

Menu: polskie

Instrukcja: j. polski

Gwarancja: wszystkie modele objęte są 2 letnią gwarancją oraz programem 5 Year Advantage

Echosonda bez przetworników

[Przetwornik Skimmer mocowany powęzowo HST-WSBL 83/200kHz Index: 000-0106-72](#)

[Przetwornik LSS-2 StructureScan HD Sonar Imaging Transom Mount Transducer Index: 000-10802-001](#)

HDS7 Gen2 Touch: ploter GPS. Ekran dotykowy 7 cali. Micro SD.

Opis Produktu

NOWOŚĆ 2015 II generacja

Wyświetlacz: wysokiej rozdzielczości kolorowy, 7-calowy, panoramiczny 16:9 LCD z funkcją ekranu dotykowego dla szybkiej i wygodnej pracy,

Temperatura pracy: -15° C do + 55° C (+ 5° F to + 131° F),

Rozdzielczość: WVGA TFT LCD 800 x 480,

Podświetlenie: ekran SolarMax PLUS, wyświetlacz na którym obraz pozostaje widoczny nawet w największym słońcu i poszerzony kąt widzenia,

Porty danych: jeden SD na mapy lub nagrywanie danych nawigacyjnych z echosondy,

Waypointy: 5,000 waypointów, 200 tras, 10 ścieżek do 12,000 punktów na ścieżkę, specjalne ikony nawigacyjne i wędkarskie,

Wbudowany odbiornik GPS: wszystkie modele wyposażone są w precyzyjny moduł GPS, który zapewnia dokładne wskazania w każdych warunkach. Modele przeznaczone na USA mają wbudowaną kartografię Insight USA; modele europejskie posiadają bazową mapę Europy z możliwością rozbudowy o mapy Navionics (Gold lub Platinum). Nowością jest możliwość wyświetlania 2 różnych map jednocześnie (np. Insight USA + Navionics Gold)

Zasilanie: 12 V DC (108 - 17.0 vDC min - max) - 12W (1.2 A @ 13V DC),

Komunikacja: wszystkie modele wyposażone są w port Ethernet (1 dla HDS7, 2 dla HDS9 i 12), dzięki czemu można łączyć kilka urządzeń w sieć. Dodatkowo posiadają porty komunikacyjne NMEA2000 i NMEA0183.,

Możliwość rozbudowy: HDS Gen2 Touch można rozbudować o dodatkowe funkcje jak radar 3G lub 4G, moduł SonicHub, AIS, zewnętrzny GPS, monitoring pracy silników. Modele 9 i 12 posiadają dodatkowo wejście Video (wymagany opcjonalny kabel),

Nowy interfejs użytkownika: nowy układ Menu oraz 5 przycisków funkcyjnych sprawiają, że obsługa jest wyjątkowo prosta i intuicyjna,

NOWOŚĆ: bezprzewodowa łączność WIFI GoFree WIFI-1 to moduł umożliwiający podgląd obrazu oraz pełne sterowanie HDS Gen2 Touch z urządzeń mobilnych takich jak Iphone, Ipad oraz wyposażonych w system Android,

NOWOŚĆ: insight Genesis Insight Genesis to serwis umożliwiający tworzenie własnych map batymetrycznych przy użyciu zapisu z echosondy i GPS. Zapisane dane można przekonwertować na mapę na specjalnym portalu www a następnie załadować je do urządzenia,

Języki: 36 do wyboru, w tym polski.

Wielkość obudowy:

- Wysokość 14,4 cm,
- Szerokość 21,1 cm,
- Głębokość 8,1 cm,
- Waga 1,6 kg.