

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/lowrance-activetarget2-live-sonar-p-19592.html>



Lowrance ActiveTarget™ 2 Live Sonar

Cena	10 744,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	000-15959-001
Kod EAN	9420064128235
Producent	Lowrance

Opis produktu

Informacja o produkcie

Łączność porty ethernetowe: 1 port Ethernet 100 Mbit
Elektryczny pobór mocy: maks1,5 A przy 13,8 V prądu stałego
Zużycie energii typowe:1,5 A przy 13,8 V prądu stałego
Zalecana wartość bezpiecznika: 3A
Napięcie zasilania:10,8 V prądu stałego - 31,2 V prądu stałego
Środowisko Wilgotność: 60°C, 95% wilgotności względnej (RH) przez 18 godzin
Zakres temperatury pracy: 5°F do 131°F (-15°C do 55°C)
Wibracje uderzeniowe: 100 000 cykli 20 G
Zakres temperatur przechowywania: -22°F do 158°F (-30°C do 70°C)
Wodoodporność: IP67
Wymiary: szer. x wys. x gł
Moduł: 8,63" (219,3 mm) x 7,56" (192,1 mm) x 2,86" (72,9 mm)
Przetwornik: 5,90" (149,8 mm) x 3,24" (82,4 mm) x 2,28" (58,0 mm)
Typ mocowania modułu: montaż powierzchniowy
Typ mocowania przetwornika: montaż wspornika
Waga modułu: 4,12 funta (1,86 kg)
Waga przetwornika: 2,67 funta (1,21 kg)
Długość kabla: 7,62 m
Kąt wiązki: 18 stopni x 135 stopni
Częstotliwość: 550kHz 1100kHz
Maksymalna głębokość/zasięg: 200 stóp słodka woda


Gwarancja: 2 lata

Opis Produktu

ActiveTarget® 2 zapewnia najwyższą rozdzielczość, najszerszy i najczystszy podgląd na żywo ryb i struktur. Obserwując, jak ryby reagują na twoją przynętę w czasie rzeczywistym, możesz szybko wprowadzać zmiany, które robią różnicę i pomagają łowić więcej ryb.


- Brak zakłóceń między wieloma podłączonymi jednostkami ActiveTarget 2,
- Poprawiona rozdzielczość i klarowność obrazu z wiodącego w branży sonaru na żywo ActiveTarget,
- Użyj dwóch przetworników, aby połączyć widoki w rozszerzony zasięg widoczny w HDS Pro Sonar na żywo o wysokiej rozdzielczości,
- Współpracuje z HDS PRO, HDS Live, HDS Carbon i Elite FS,
- Możliwość połączenia dwóch kompletnych systemów w trybie dualnym oglądanie Tylko w HDS PRO,

-
- Synchronizacja pingów między dwoma połączonymi systemami w celu wyeliminowania zakłóceń,
-
- 3 tryby oglądania w jednym przetworniku,
-
- Monitoruj jednocześnie wiele widoków — z trybów,
-
- Do przodu, w dół i zwiad — i włącz dodatkowe widoki 180 i szeroki widok, aby skuteczniej śledzić ryby i przynęty przed łodzią.
-




Scout + widok do przodu

Tryb Scout i tryb Forward w tym samym czasie bez zakłóceń.



Scout szeroki

Tryb Dual Scout dla podwojenia zasięgu sonaru na żywo wokół łodzi.



180 Zobacz

Zobacz pełne 180 stopni od przodu do tyłu na jednym obrazie.

Wymagany dodatkowy wspornik!

Do trybu Dual Scout dla podwojenia zasięgu sonaru na żywo wokół łodzi wymagany jest dodatkowy wspornik: 000-15960-001