

Dane aktualne na dzień: 03-04-2026 21:04

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/ponton-kolibri-k-280t-p-7459.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Ponton Kolibri K-280T

Cena	<b>1 265,01 zł</b>
Dostępność	<b>Czekamy na dostawę</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>KM-280T</b>
Producent	<b>Kolibri</b>

### Opis produktu

#### Informacja o produkcie

**Długość [cm]:** 280  
**Rozmiar wewnątrz [cm]:** 212 x 62  
**Średnica burty [cm]:** 34  
**Szerokość [cm]:** 130  
**Komory powietrzne [szt.]:** 2  
**Max. obciążenie [kg]:** 250  
**Max. ilość pasażerów:** 3  
**Max. moc silnika zaburtowego:** 3KW  
**Waga [kg]:** 21  
**Wymiary zapakowanej łodzi [cm]:** 100 x 47 x 33  
**Kategoria:** C

**Gwarancja:** 3 lata

**3-miejscowy wiosłowy, składana podłoga, listwa odbojowa, mocowanie silnika**

#### Opis Produktu

**Seria K: pontony wiosłowe - Standard**

Małych rozmiarów pontony, popularne wśród wędkarzy. Podstawowe zalety tych modeli to mały ciężar i rozmiar, są łatwe w transporcie, można je szybko złożyć.

Materiał: 5-warstwa PVC - 950 g/m<sup>2</sup>

Zestaw zawiera: pompka nożna, wiosła, torba, zestaw naprawczy, ławeczki, podłoga.

OPCJA - do każdego pontonu można zamówić: pawęż i listwę odbojową.

Pontony wiosłowe z indeksem „T” posiadają uchwyt do silnika, usztywnianą podłogę oraz listwę odbojową.

- K - ponton wiosłowy (szerokość burty 34 cm)
- KC - ponton wiosłowy (szerokość burty 38 cm)
- KM - D Light - ponton motorowy z kilem, gramatura mat. 950g/m<sup>2</sup>
- KM - ponton motorowy
- AD - podłoga Air-Deck (airmata)

---

PP	- podłoga pełna - sztywna
T	- mocowanie do silnika, usztywniana podłoga, listwa odbojowa
D	- łódź pontonowa z kilem

#### **Technologie:**

- Wykonane z wielowarstwowego materiału, wzmocnionego PVC MEHLER 750-900 g/m<sup>2</sup>, PVC SEDO 750, 950-1100 g/m<sup>2</sup>, PVC VALMEX 1050 oraz PRO-BOAT-1000 g/m<sup>2</sup>.
- Materiał to warstwa tkaniny syntetycznej z dwustronnym pokryciem polivinyłem chlorydu powiązanych ze sobą za pomocą specjalnego płynu adhezyjnego. Warstwa PVC zabezpiecza przed przeniknięciem powietrza przez materiał. Materiał jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, słońca wodę, paliwo, oleje. Zachowuje swoje właściwości w temperaturach od -30 do +60 stopni Cel sjusza.
- Szwy są wykonane przy zastosowaniu metody stykowej, oraz z dodatkowym wzmocnieniem strony zewnętrznej i wewnętrznej. Do sklejanie szwów stosuje się dwuskładnikowy klej poliuretanowy, który jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, stwarza efekt tzw. "zimnego spawania".
- Podstawowe węzły łączy spawane są za pomocą technologii spawania prądem wysokiej częstotliwości. Nowe technologie zapewniają trwałość łączy o 2-5% wyższą, niż przy sklejanie.
- Burtę łodzi posiadają przegrody, które oddzielają komory. Przegrody są wykonane w kształcie stożków dla wyrównania ciśnienia we wszystkich komorach cylindra.

#### **\*Ceny pontonów bez silników.**

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Kolor:** kamuflaż (+ 370,00 zł ), kolory mieszane (+ 189,00 zł ), popielaty , szary (+ 189,00 zł ), zielony