Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 16:11

Link do produktu: https://rybi-ogon.pl/wedka-dragon-finesse-jig-25-spin-1sec-s661xf-198m-6-25g-p-20894.html

Wędka Dragon Finesse Jig 25 Spin 1sec S661XF 1.98m 6-25g

Cena	**239,00 zł**
Dostępność	**Wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20-17-197**
Producent	**Dragon**

Opis produktu

Informacja o produkcie

Wędka Dragon Finesse Jig Spin Jednoczęściowa

Długość [m]: 1,98
Ciężar wyrzutu [g]: 6-25
Akcja: x-fast
Długość transportowa [m]: 1,98
Części: 1
Typ wędki: wklejanka
Waga[g]: 96
Długość dolnika [cm]: 23

px: 8
ps: 25
pt: 5

pX - ilość przelotek w wędzisku, **pS[Ø mm]** - średnica zewnętrzna przelotki startowej, **pT[Ø mm]** - średnica zewnętrzna przelotki końcowej

Gwarancja: 2 lata

Opis Produktu



DRAGON Wędki

Nowość **FINESSE** TORAY SLIM DESIGN K·R CONCEPT SiC

Druga generacja bardzo popularnej serii wklejanek to przeniesienie tej serii na nowy poziom dzięki zastosowaniu lżejszych przelotek SiC, a także wyższej klasy mat grafitowych. Dzięki tym modyfikacjom wędki są smuklejsze, szybsze i bardziej czułe. Drobnemu liftingowi została poddana także grafika na wędziskach. To w pełni kompletna pod względem oferowanych długości i ciężarów rzutowych oferta wędek do wszystkich wyrafinowanych metod połowu drapieżników na małe i średnie przynęty, zarówno miękkie jak i twarde.

FINESSE

Enjoy Finesse Fishing

Komponenty wykończeniowe serii FINESSE JIG to:

- przelotki typu SiC, z pierścieniem ceramicznym doskonale odprowadzającym ciepło, o zredukowanej średnicy i masie, osadzone w lekkiej, ale mocnej i elastycznej ramce;

- dolniki łączące twardą, lekką i trwałą piankę EVA z mielonym korkiem;
- nowoczesne uchwyty typu IPS oraz ACS
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;
- nici do omotek amerykańskiej firmy Thread Master.

Zastosowana konstrukcja wielowarstwowa łączy trzy rodzaje grafitów japońskiej firmy Toray:

- grafity 24 i 30 mln PSI jako podstawowy budulec rdzenia blanku;
- grafity wysokomodułowe o wytrzymałości 36 i 46 mln PSI w miejscach blanków gdzie potrzebne było szczególne zmniejszenie masy i przyśpieszenie akcji;
- kompozyt grafitowy Hi-Endurance w warstwie zewnętrznej, zwiększający odporność na uszkodzenia.