

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 13:47

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/wedka-moderate-sl-ti-spinn-18-ti-sic-198m-3-18g-p-20959.html>



# Wędka Moderate SL Ti Spinn 18 Ti SiC 1.98m / 3-18g

Cena	<b>281,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>399,00 zł</b>
Dostępność	<b>Wysyłka 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>28-84-198</b>
Kod EAN	<b>5901323890888</b>
Producent	<b>Dragon</b>

## Opis produktu

### Informacja o produkcie

**Długość [m / ft]:** 1.98 • 6'6"  
**Ciężar wyrzutu [g/oz.]:** 3-18 • 5/8  
**Akcja:** fast  
**Długość transportowa [m]:** 1,03  
**Części:** 2  
**Waga [g]:** 100  
**Dolnik [cm]:** 20,5  
**Moc:** L

**px:** 8  
**ps:** 16  
**pt:** 4

**px** - ilość przelotek w wędzisku, **ps[Ø mm]** - średnica zewnętrzna przelotki startowej, **pt[Ø mm]** - średnica zewnętrzna przelotki końcowej

**Gwarancja:** 2 lata

**(1.98 m / 3-18 g)** - Założeniem tej serii było stworzenie krótkich oraz lekkich i czułych wędzisk, skierowanych do wędkarzy preferujących nieco bardziej finezyjne odmiany spinningu. Idealna do połowu okoni, pstrągów, szczupaków, sandaczy, rzeki - jeziora.

### Opis Produktu

Założeniem tej serii było stworzenie krótkich oraz lekkich i czułych wędzisk, skierowanych do wędkarzy preferujących nieco bardziej finezyjne odmiany spinningu. Znalazło się tu jednak też kilka wędzisk nieco mocniejszych. Każde z nich posiada szybką akcję oraz głębokie i ciepłe ugięcie, dzięki któremu hol nawet niewielkiej ryby daje masę frajdy, a przy tym jest w pełni kontrolowany.

**Komponenty wykończeniowe serii MODERATE SL Ti to:**

- ◆ przelotki SeaGuide Titanium SiC;
- ◆ uchwyt kołowrotka SeaGuide typu SK2 z wkładką z grafitu;
- ◆ dolniki łączące lekki metal i piankę EVA;
- ◆ dwuskładnikowy, niestarczący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- ◆ nici do omotek ProWrap.

**W blankach wędzisk MODERATE SL Ti zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:**

- ◆ podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- ◆ grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI w strefach wymagających redukcji wagi;
- ◆ grafit wytrzymałościowy 30 mln PSI w rdzeniu blanku.



# X-LITE TOURNAMENT RODS MODERATE SL Ti

